



**800/1000SM**

- قابل ارائه در مدل های دو و سه موتوره صنعتی که به طور مجزا از هر کدام از موتور ها می توان استفاده نمود ( تک فاز )
- دارای موتور توربینی کمپانی زیمنس آلمان ( سه فاز ) امکان استفاده به حالت مرکزی در صنایع مختلف ( سه فاز )
- سیستم مکش از جنس دایکاست آلومینیومی ( سه فاز )
- دارای قابلیت کارکرد به طور مداوم و بدون وقفه ( سه فاز )
- بدنه تمام استیل مقاوم و صنعتی برای جمع آوری مواد خورنده یا سمی
- دارای قابلیت جمع آوری و مکش زباله ، گرد و غبار ، بدون آلودگی محیط
- دارای فیلتر های پلی استر برای تصفیه هوا ( تا ۳ میکرون )
- دارای مخزن زباله چرخ دار و پرتابل که به راحتی از دستگاه جدا و تخلیه می گردد
- دارای قابلیت جمع آوری آشغال در کیسه زباله برای جمع آوری مواد سمی
- دارای تکان دهنده مکانیکی فیلتر
- دارای تجهیزات متفاوت برای نظافت سطوح مختلف
- قابلیت استفاده از فیلتر ( هپا ) برای جمع آوری ذرات میکرونی یا مواد سمی
- دارای نمایشگر درجه فشار هوا
- قابلیت استفاده از خرطومی با متر از بالا
- قابل استفاده در صنایع دارو سازی ، مواد غذایی ، کارخانجات سیمان ، آلومینیوم ، ریخته گری ، کاشی و سرامیک کارخانجات صنعتی و غیره





اهرم تکان دهنده فیلتر به منظور تخلیه ذرات ریز گرفته شده توسط فیلتر



دارای موتور توربینی ساخت زمینس آلمان از جنس دایکاست آلومینیومی با طول عمر بالا



فیلتر هپا با قابلیت جدا سازی ذراتی به کوچکی ۰/۳ میکرون

### لوازم جانبی

نازل آلومینیومی سر تخت ۳۰ سانتی متری



نازل آلومینیومی سر تخت ۶۰ سانتی متری



نازل هلالی شکل برای نظافت روی لوله ها



دسته جارو و برس سر آن برای نظافت سطح زمین



برس سرگرد از جنس استیل



رابط آلومینیومی برای اتصال ۲ خرطومی



نازل جهت جمع آوری براده فلز



انشعاب دهنه جارو برای استفاده همزمان دو کاربر



مخزن رابط با ظرفیت ۴۰۰ لیتر

مشخصات فنی	200	350	450	400	600	800	1000
نوع موتور	تک فاز	۳ فاز (توربینی)	۳ فاز (توربینی)	۳ فاز (توربینی)	۳ فاز (توربینی)	۳ فاز (توربینی)	۳ فاز (توربینی)
تعداد موتور	۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱
قدرت موتور kw	۴/۵	۴	۵/۵	۳	۴	۵/۵	۷/۵
حداکثر توان مکش mm/h2o	۳۲۰۰	۳۱۵۰	۲۵۰۰	۳۱۰۰	۳۵۰۰	۴۸۰۰	۴۸۰۰
حداکثر جریان مکش هوا m3/h	۴۲۰	۳۵۰	۵۲۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۲۰	۴۸۵
مساحت فیلتر cm2	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۳۵۰۰۰
صدای موتور db	۷۸	۸۱	۷۵	۷۵	۷۰	۷۷	۷۵
حجم مخزن زیاله (لیتر) L	۱۰۰	۱۰۰	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جنس بدنه و مخزن	تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل
وزن Kg	۷۰	۸۵	۱۱۰	۱۲۳	۱۳۵	۲۵۶	۲۹۵
ابعاد (طول X عرض X ارتفاع) mm	۸۰۰ X ۶۶۰ X ۱۶۴۰	۸۰۰ X ۶۶۰ X ۱۷۴۰	۱۱۰۰ X ۶۶۰ X ۱۲۶۰	۱۱۰۰ X ۶۶۰ X ۱۳۴۰	۱۱۵۰ X ۶۶۰ X ۱۵۲۰	۱۴۰۰ X ۶۶۰ X ۱۵۲۰	۱۴۰۰ X ۶۶۰ X ۱۹۶۰

## Planet Pneumatic

با قابلیت کار با هوای فشرده



- قابلیت کار با هوای فشرده که این امکان را برای جمع آوری مواد اشتعال زا مایع یا جامد را می دهد
- بدنه تمام استیل مقاوم و صنعتی
- دارای تکان دهنده مکانیکی فیلتر
- دارای قابلیت جمع آوری و مکش زباله ، گرد ، غبار بدون آلودگی محیط
- دارای مخزن زباله چرخ دار و پرتابل که بر راحتی از دستگاه جدا و تخلیه می گردد
- دارای فیلتر های پلی استری برای تصفیه هوا

## Planet Mobile

با قابلیت کار با موتور بنزینی



- دارا بودن موتور Honda که با سوخت بنزین این امکان را می دهد که در مکان هایی که دسترسی به برق وجود ندارد قابل استفاده باشد
- بدنه تمام استیل مقاوم و صنعتی
- دارای تکان دهنده مکانیکی فیلتر
- دارای قابلیت جمع آوری و مکش زباله ، گرد ، غبار بدون آلودگی محیط
- دارای مخزن زباله چرخ دار و پرتابل که بر راحتی از دستگاه جدا و تخلیه می گردد
- دارای فیلتر های پلی استری برای تصفیه هوا
- قابل استفاده در صنایع سیمان ، شهرداری ، کارخانجات صنعتی ، کاشی و سرامیک و ...

مشخصات فنی		Pneumatic	Mobile
فشار هوا	Bar	۶	-
میزان هوای مصرفی	L/min	۱۳۰۰	-
نوع موتور		-	Honda
قدرت موتور	cc	-	۲۴۰
حداکثر توان مکش	mm/h <sub>2</sub> O	۳۳۰۰	۳۰۰۰
حداکثر جریان مکش هوا	m <sup>3</sup> /h	۳۶۰	۲۸۰
سطح فیلتر	cm <sup>2</sup>	۲۴۰۰۰	۱۹۵۰۰
حجم مخزن زباله (لیتر)	L	۷۰	۷۵
جنس مخزن		تمام استیل	تمام استیل



- برخوردار از موتور های برقی با استاندارد های ضد انفجار
- مجهز بودن به استاندارد EX (Zone) برای کار در محیط هایی با خطر انفجار
- دارا بودن فیلتر های خاص که قابلیت ضد الکتریسیته ساکن و سیستم تخلیه بار الکتریکی دارند
- قابلیت جمع آوری و مکش مواد مایع یا جامد که امکان انفجار را دارند
- دارای تکان دهنده مکانیکی فیلتر
- بدنه تمام استیل مقاوم و صنعتی برای جمع آوری مواد خورنده یا سمی
- دارای مخزن زباله چرخ دار و پرتابل که براحتی از دستگاه جدا و تخلیه می گردد
- دارای تجهیزات متفاوت جهت نظافت سطوح مختلف با استاندارد EX
- دارای نمایشگر درجه فشار هوا
- قابل استفاده در صنایع نظامی ، هوایی ، انبار های مواد شیمیایی و ...

مشخصات فنی					
1000	800	600	300	152	
سه فاز	سه فاز	سه فاز	سه فاز	تک فاز	نوع موتور
۷/۵	۵/۵	۴	۳	۱/۵	قدرت موتور kw
۲۷۵۰	۲۳۵۰	۲۳۵۰	۲۰۵۰	۱۸۰۰	حداکثر توان مکش mm/h2o
۷۰۰	۵۰۰	۴۱۰	۳۰۴	۲۳۵	حداکثر جریان مکش هوا m3/h
۳۵۰۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	سطح فیلتر cm2
۷۵	۷۵	۷۰	۷۰	۶۷/۵	صدای موتور db
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۵	حجم مخزن زباله (لیتر) L
تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل	تمام استیل	جنس بدنه و مخزن
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	استاندارد ضد انفجار (Zone)