

512 ET - ST



پررگذاری V شکل برس میانی که کیفیت نظافت سطوح را تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.



مجهز به سیستم کنترل فلپ میانی برس از روی دسته جهت هدایت زیاله های حجیم به داخل مخزن



بکارگیری نهایت سادگی در سیستم تخلیه مخزن زیاله



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل: فیلتر، برس میانی و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می سازد.



سیستم قطع و وصل کلبه فرآیندهای مربوطه اعم از چرخش برس، مکش و... بصورت همزمان با جداگانه از طریق فعال سازی دسته مربوطه



مجهز به سیستم میکرو فیلترینگ با قابلیت جذب ذرات میکرونی (گرد و غبار) حاصل از جاروب محیط و نیز دارای لرزاننده الکترونیکی جهت جلوگیری از انباشته شدن گردو غبار بر روی فیلتر

صفحه نمایشگر



دارای نمایشگر میزان شارژ باتری ها، شمارشگر ساعت کاری دستگاه و نیز مجهز به سیستم تشخیص عیب و اعلام وضعیت فنی دستگاه به صورت کد ۳ رقمی

موتورهای احتراقی (بنزینی)



دارای مدل با قابلیت عملکرد با موتورهای احتراقی با سوخت مصرفی بنزین جهت استفاده در محیط های سر باز

باتری ها و شارژر



دارای باتری های ژل و شارژر تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.



دارای قابلیت تنظیم مکانیکی فشار برس بر روی سطح



دارای برس، فیلتر و چرخ های مخصوص جهت کار بر روی فرش و موکت (در مدل Carpet)



تعویض فیلتر به راحتی و بدون نیاز به ابزار صورت می پذیرد



دارای قابلیت جمع آوری زباله های مرطوب با تعویض فیلتر (Optional)



دارای موتورهای با طول عمر بالا که در بلند مدت سهم بسزایی در کاهش هزینه های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

ویژگی های فنی

نیروی محرکه در مدل های قابل ارائه

- باتری دار : ۱ عدد باتری ۱۲ ولت
- بنزینی : موتور هوندا مجهز به دینام ۲۴ ولت ۴۰ آمپر

موتورها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق تسمه
- موتور رانش : انتقال نیروی موتور از طریق تسمه و مجهز به سیستم بر روی محور چرخ های عقب

سیستم فیلترینگ

- فیلتر استاندارد : فیلتر چنددار کاغذی جهت جمع آوری زباله های خشک
- فیلتر Optional : فیلتر چنددار قابل شستشو از جنس پلی استر جهت جمع آوری زباله های مرطوب

اجزای مکانیکی

- شناسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک : مجهز به فیلم های ضد رطوبت بر روی برد جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت

مشخصات فنی	512 ET باطری دار	512 ST بنزینی
عرض کاری برس های کناری	۷۰۰ mm	۷۰۰ mm
عرض برس میانی	۵۰۰ mm	۵۰۰ mm
راندمان کاری مفید	۲۴۵۰ m ² /h	۲۴۵۰ m ² /h
حجم مخزن زباله (لیتر)	۵۰ l	۵۰ l
تمیز کننده فیلتر	الکترونیکی	الکترونیکی
سرعت دستگاه	۳/۵ Km/h	۳/۵ Km/h
مساحت فیلتر	۲ m ²	۲ m ²
منبع تغذیه	۱۲ (۱x۱۲)	Honda 4 HP
وزن دستگاه	۷۸ Kg	۱۱۱ Kg
ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)	۹۰۳×۷۵۳×۱۲۲۵ mm	۹۰۳×۷۵۳×۱۲۲۵ mm

لوازم جانبی (سفارشی)

