

زمین شوی صنعتی (اسکرابر)

CT 15

B 35 - C 35



ریزش مرکزی آب بر روی برس که منجر به توزیع یکنواخت آب در تمامی سطح برس و به تبع آن شویندگی همگن دستگاه می گردد.



سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس بر روی ناهمواری های سطح زمین، به نحوی که همواره تمام سطح برس با زمین درگیر می باشد.




طراحی V شکل تیغه تی به منظور متمرکز نمودن آب کلیف جمع آوری شده در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از انحراف آب به کناره ها جهت مکش بهتر.



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل لوله های خرطومی، تیغه های لاستیکی، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می سازد.




سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو اعم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت همزمان یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته مربوطه.



طراحی (Anti Foam) ساختار ریزش آب کلیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری نموده و بدین ترتیب موجب بالا رفتن طول عمر موتور مکش می شود.

صفحه نمایشگر



مجهز به نمایشگر میزان شارژ باطری

باطری



دارای باطری های ژل تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

شارژر



دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باطری ها را تا ۲ برابر افزایش می دهد.

CT 15



دارای تی‌های هلالی شکل پشت سر برس که امکان خشک‌کنی با قابلیت مانور بالا را در پیچ و خم‌ها، به اپراتور می‌دهد.



دارای نشانگر ارتفاع مجاز پرز برس جهت اعلام زمان تعویض



جدا شدن آسان مخزن آب کثیف علاوه بر راحتی در تخلیه و شستشو، دسترسی به قسمتهای درونی دستگاه را تسهیل می‌نماید.



دسته قابل تنظیم دستگاه این امکان را به اپراتور می‌دهد تا با تنظیم زاویه، مکانهای غیرقابل دسترسی مثل زیر میزها، زیر پله‌ها و... را تمیز نماید



دارای موتورهای با طول عمر بالا که در بلندمدت سهم بسزایی در کاهش هزینه‌های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

ویژگی‌های فنی

موتورها

- موتور برس: انتقال نیروی موتور از طریق گیرکس
- موتور مکش: (3Stages) مجهز به شافت و پروانه‌های استیل ضد زنگ

اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن: از جنس پلی‌اتیلن ضد ضربه
- لاستیک‌های تیغه مکش: از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله‌های خرطومی: از جنس پلی‌اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ‌ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش

اجزای مکانیکی

- شناسی: از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ‌ها: مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات: از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک: مجهز به فیلم‌های ضد رطوبت جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی: طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول‌های شیمیایی

مشخصات فنی	CT 15 C35 برقی	CT 15 B35 باطری دار
عرض شستشو (پهنای برس)	۳۵۰	۳۵۰
عرض خشک‌کنی (پهنای تی)	۴۵۰	۴۵۰
راندمان کاری مفید	۱۴۰۰	۱۴۰۰
گنجایش مخزن آب تمیز (لیتر)	۱۶	۱۶
گنجایش مخزن آب کثیف (لیتر)	۱۹	۱۹
سرعت چرخش برس (دور در دقیقه)	۱۸۰	۱۸۰
تعداد برس	۱	۱
سرعت دستگاه	۳/۵	۳/۵
منبع تغذیه	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۴ (۲ × ۱۲)
توان مصرفی	۷۵۰	۶۰۰
وزن دستگاه	۳۶	۵۹
ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)	۵۳۵ × ۳۹۵ × ۷۴۰	۵۳۵ × ۳۹۵ × ۷۴۰

لوازم جانبی (سفارشی)

